

**Zanini Oliviero Srl**  
**Dichiarazione di Prestazione**

n. DoP 03-2023

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

- 1 – **Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Aggregato riciclato fino 15/30**
- 2 – **Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica norma tecnica armonizzata:**  
EN 13242:2008: Materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade
- 3 – **Fabbricante:** Zanini Oliviero Srl – Via Tagliamento, 18 – Varmo (UD)  
Sede produttiva: Via Mortegliano, Località Braidasse – Mortegliano (UD)
- 4 – **Mandatario:** non applicabile
- 5 – **Sistema di VVCP:** 4
- 6 – **Norma armonizzata:** UNI EN 13242:2008
- 7 – **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensioni dell'aggregato	Designazione (d/D) <b>8/31,5</b>	<b>EN 13242:2008</b>
	Granulometria (serie base + serie 2)	Categoria <b>Gc 85/15</b>	
	Forma dell'aggregato grosso	Categoria <b>FI20 SI20</b>	
	Massa volumica delle particelle	Valore dich. <b>NPD</b>	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria <b>f4</b>	
	Qualità dei fini	Val. dich. <b>NA</b>	
Percentuale di particelle frantumate	% di particelle rotte o frantumate e di particelle totalmente arrotondate	Categoria <b>C50/30</b>	
Resistenza alla framm.ne/ frant.ne	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria <b>LA40</b>	
Stabilità volumetrica	Stabilità di volume scorie d'acciaieria	Categoria <b>NPD</b>	
Assorbimento/ suzione di acqua	Assorbimento di acqua	Valore dich. <b>NPD</b>	
Composizione/ contenuto	Classificazione degli aggregati grossi riciclati	Categoria <b>Rc32 Rcug50 Rb50- Ra1- Rg2- X1- FL5-</b>	
	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria <b>SS0,2(*)</b>	
	Zolfo totale	Categoria <b>NPD</b>	
	Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore di soglia <b>NPD</b>	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	Categoria <b>MDE40</b>	
Rilascio di metalli pesanti	D.M. 05/02/98 Allegato 3 e ss.mm.ii.	<b>Conforme ai limiti stabiliti</b>	
Rilascio di sostanze pericolose		<b>NPD</b>	
Durabilità agli agenti atmosferici	Sonnenbrand del basalto	Categoria <b>NPD</b>	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	Categoria <b>NPD</b>	

**NPD** = Nessuna Prestazione Determinata. **NA** = Non Applicabile  
**(\*)** Estensione del risultato di prova eseguita sul prodotto "AGGREGATO RICICLATO MISTO 0/80"

- 8 – **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Mortegliano, 22 aprile 2024

  
Zanini Oliviero  
ZANINI OLIVIERO SRL  
Via Tagliamento, 18 - 33030 VARMO (UD)  
C.F. e P.IVA 02187700303  
Unità Locale : Via Lavariano, 102  
33050 MORTEGLIANO (UD)