

Zanini Oliviero Srl
Dichiarazione di Prestazione

n. DoP 04-2024


DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

- 1 – **Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Aggregato riciclato misto 30/80**
- 2 – **Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica norma tecnica armonizzata:**
EN 13242:2008: Materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade
- 3 – **Fabbricante:** Zanini Oliviero – Via Tagliamento, 18 – Varmo (UD)
Sede produttiva: Via Mortegliano, Località Braidasse – Mortegliano (UD)
- 4 – **Mandatario:** non applicabile
- 5 – **Sistema di VVCP:** 4
- 6 – **Norma armonizzata:** UNI EN 13242:2008
- 7 – **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensioni dell'aggregato	Designazione (d/D) 31,5/80	EN 13242:2008
	Granulometria (serie base + serie 2)	Categoria Gc 85-15	
	Forma dell'aggregato grosso	Categoria NPD	
	Massa volumica delle particelle	Valore dich. NPD	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f2	
	Qualità dei fini	Valore dich. NA	
Percentuale di particelle frantumate	% di particelle rotte o frantumate e di particelle totalmente arrotondate	Categoria C90/3	
Resistenza alla framm.ne/ frant.ne	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria NA	
Stabilità volumetrica	Stabilità di volume scorie d'acciaieria	Categoria NPD	
Assorbimento/ suzione di acqua	Assorbimento di acqua	Valore dich. NPD	
Composizione/ contenuto	Classificazione degli aggregati grossi riciclati	Categoria Rc48 Rcug50 Rb50- Ra1- Rg2- X1- FL5-	
	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria SS0,2^(*)	
	Zolfo totale	Categoria NPD	
	Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore di soglia NPD	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	Categoria NA	
Rilascio di metalli pesanti	D.M. 05/02/98 Allegato 3 e ss.mm.ii.	Conforme ai limiti stabiliti	
Rilascio di sostanze pericolose		NPD	
Durabilità agli agenti atmosferici	Sonnenbrand del basalto	Categoria NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	Categoria NPD	

NPD = Nessuna Prestazione Determinata. **NA** = Non Applicabile
(*) Estensione del risultato di prova eseguita sul prodotto " AGGREGATO RICICLATO MISTO 0/80"

- 8 – **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

Mortegliano, 22 aprile 2024


Zanini Oliviero
ZANINI OLIVIERO SRL
Via Tagliamento, 18 - 33050 VARMO (UD) -
C.F. e P.IVA 02167700303
Unità Locale : Via Lavariano, 102
33050 MORTEGLIANO (UD)