

Zanini Oliviero Srl

Dichiarazione di Prestazione

n. DoP 08-2024

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

- 1 – *Codice di identificazione unico del prodotto tipo:* **Granulato di conglomerato bituminoso 0/20**
- 2 – *Usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla specifica norma tecnica armonizzata:*
EN 13242:2008: Materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade
- 3 – *Fabbricante:* Zanini Oliviero Srl – Via Tagliamento, 18 - Varmo (UD)
Sede produttiva: Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi di Mortegliano (UD) – via Mortegliano
- 4 – *Mandatario:* non applicabile
- 5 – *Sistema di VVCP:* 4
- 6 – *Norma armonizzata:* UNI EN 13242:2008
- 7 – *Prestazioni dichiarate:*

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle	Dimensioni dell'aggregato	Designazione (d/D) 0/20	
	Granulometria (serie base + serie 2)	Categoria GA85	
	Forma dell'aggregato grosso	Categoria NPD	
	Massa volumica delle particelle	Valore dich. NPD	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f3	
	Qualità dei fini	Valore dich. SE(10)=77	
Percentuale di particelle frantumate	% di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate	Categoria C50/10	
Resistenza alla framm.ne/ frant.ne	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria LA30	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie	Categoria NPD	
Assorbimento/ suzione di acqua	Assorbimento di acqua	Valore dich. NPD	
Composizione/ contenuto	Classificazione degli aggregati grossi riciclati	Categoria Rc0,6 Rcug10,6 Rb10-Ra80 Rg2- X1- FL5-	EN 13242:2008
	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria SS0,2	
	Zolfo totale	Categoria NPD	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore di soglia NPD	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	Categoria MDE15	
Rilascio di metalli pesanti	D.M. 05/02/98 Allegato 3 e ss.mm.ii.	Nei limiti	
Rilascio di sostanze pericolose		NPD	
Durabilità agli agenti atmosferici	Sonnenbrand del basalto	Categoria NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	Categoria NPD	
NPD = Nessuna Prestazione Determinata			

8 – *Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:* non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mortegliano, 19 aprile 2024


Zanini Oliviero
ZANINI OLIVIERO SRL
 Via Tagliamento, 18 - 33030 VARMO (UD)
 C.F. e P.IVA 02187700303
 Unità Locale : Via Lavariano, 102