



Zanini Oliviero Srl

Sede legale: Via Tagliamento, 18 - Varmo (UD)

Sede produttiva: Via Mortegliano - località Braidasse - Mortegliano (UD)

05

Aggregato riciclato fino di calcestruzzo 0/30 - Aggregato 0/20 in frazione unica

Dichiarazione di prestazione n. 06-2024

UNI EN 13242:2008

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Forma delle particelle	<i>Categoria FI</i>	FI ₂₀
	<i>Categoria SI</i>	SI ₂₀
Dimensione delle particelle	<i>Designazione d/D</i>	0/20
	<i>Categoria</i>	G _A 85
Massa volumica delle particelle	<i>v.d. Mg/mc</i>	NPD
Purezza		
Contenuto di fini	<i>Categoria</i>	f ₉
Equivalentente in sabbia	<i>v.d. % SE(10)</i>	63
Valore di blu	<i>v.d. g/kg</i>	NPD
Perc. di superfici frantumate	<i>Categoria</i>	C _{50/10}
Resist. alla framm.ne/frant.ne	<i>Categoria</i>	LA ₃₅
Stabilità di volume	<i>Categoria</i>	NPD
Assorbimento di acqua	<i>v.d. % WA₂₄</i>	NPD
Composizione/contenuto		
Class.ne di aggregati grossi riciclati	<i>Categoria</i>	Rc ₇₀ Rc _{ug90} Rb ₁₀ - Ra ₁ - Rg ₂ - X ₁ - FL ₅ -
Contenuto di solfati idrosolubili	<i>Categoria</i>	SS _{0,2} (*)
Contenuto di zolfo totale	<i>Categoria</i>	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leg.idr.	<i>passa/non passa</i>	NPD
Resistenza all'usura	<i>Categoria</i>	M _{DE} 20
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione		nei limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD
Durabilità al gelo/disgelo	<i>Categoria</i>	NPD

NPD = Nessuna Prestazione Determinata

(*) Estensione del risultato di prova eseguita sul prodotto "AGGREGATO RICICLATO DI CALCESTRUZZO 0/80"