



Zanini Oliviero Srl

Sede legale: Via Tagliamento, 18 - Varmo (UD)

Sede produttiva: Via Mortegliano - località Braidasse - Mortegliano (UD)

05

Aggregato riciclato di calcestruzzo 0/80 - Aggregato 0/80 in frazione unica

Dichiarazione di prestazione n. 05-2024

UNI EN 13242:2008

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | |
|--|-------------------------------|---|
| Forma delle particelle | <i>Categoria FI</i> | NPD |
| | <i>Categoria SI</i> | NPD |
| Dimensione delle particelle | <i>Designazione d/D</i> | 0/80 |
| | <i>Categoria</i> | G _A 85 |
| Massa volumica delle particelle | <i>v.d. Mg/mc</i> | NPD |
| Purezza | | |
| Contenuto di fini | <i>Categoria</i> | f ₅ |
| Equivalentente in sabbia | <i>v.d. % SE(10)</i> | 66 |
| Valore di blu | <i>v.d. g/kg</i> | 1,0 |
| Perc. di superfici frantumate | <i>Categoria</i> | C _{90/3} |
| Resist. alla framm.ne/frant.ne | <i>Categoria</i> | LA ₃₅ (*) |
| Stabilità di volume | <i>Categoria</i> | NPD |
| Assorbimento di acqua | <i>v.d. % WA₂₄</i> | NPD |
| Composizione/contenuto | | |
| Class.ne di aggregati grossi riciclati | <i>Categoria</i> | Rc ₉₀ Rc _{ug90} Rb ₁₀ - Ra ₁ - Rg ₂ - X ₁ - FL ₅ - |
| Contenuto di solfati idrosolubili | <i>Categoria</i> | SS _{0,2} |
| Contenuto di zolfo totale | <i>Categoria</i> | NPD |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | <i>passa/non passa</i> | NPD |
| Resistenza all'usura | <i>Categoria</i> | M _{DE20} (*) |
| Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione | | nei limiti |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | | NPD |
| Durabilità al gelo/disgelo | <i>Categoria</i> | NPD |

NPD = Nessuna Prestazione Determinata

(*) Estensione del risultato di prova eseguita sul prodotto "AGGREGATO RICICLATO FINO DI CALCESTRUZZO 0/30"