



**Zanini Oliviero Srl**

Sede legale: Via Tagliamento, 18 - Varmo (UD)

Sede produttiva: Via Mortegliano - località Braidasse - Mortegliano (UD)

**05**

**Aggregato riciclato di calcestruzzo 30/80 - Aggregato 30/80 grosso**

**Dichiarazione di prestazione n. 07-2024**

**UNI EN 13242:2008**

**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	
<b>Forma delle particelle</b>	<i>Categoria FI</i>	NPD
	<i>Categoria SI</i>	NPD
<b>Dimensione delle particelle</b>	<i>Designazione d/D</i>	31,5/80
	<i>Categoria</i>	G <sub>C</sub> 85-15
<b>Massa volumica delle particelle</b>	<i>v.d. Mg/mc</i>	NPD
<b>Purezza</b>		
Contenuto di fini	<i>Categoria</i>	f <sub>2</sub>
Equivalentente in sabbia	<i>v.d. % SE(10)</i>	NA
Valore di blu	<i>v.d. g/kg</i>	NA
<b>Perc. di superfici frantumate</b>	<i>Categoria</i>	C <sub>90/3</sub>
<b>Resist. alla framm.ne/frant.ne</b>	<i>Categoria</i>	NPD
<b>Stabilità di volume</b>	<i>Categoria</i>	NA
<b>Assorbimento di acqua</b>	<i>v.d. % WA<sub>24</sub></i>	NPD
<b>Composizione/contenuto</b>		
Class.ne di aggregati grossi riciclati	<i>Categoria</i>	Rc <sub>90</sub> Rc <sub>ug90</sub> Rb <sub>10</sub> - Ra <sub>1</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>1</sub> - FL <sub>5</sub> -
Contenuto di solfati idrosolubili	<i>Categoria</i>	SS <sub>0,2</sub> (*)
Contenuto di zolfo totale	<i>Categoria</i>	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leg.idr.	<i>passa/non passa</i>	NPD
<b>Resistenza all'usura</b>	<i>Categoria</i>	NA
<b>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</b>		nei limiti
<b>Rilascio di altre sostanze pericolose</b>		NPD
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	<i>Categoria</i>	NPD

**NPD** = Nessuna Prestazione Determinata **NA** = Non Applicabile

(\*) Estensione del risultato di prova eseguita sul prodotto "AGGREGATO RICICLATO DI CALCESTRUZZO 0/80"